



UFFICIO ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO
TEL. 0962-924812– Telefax 0962-924113

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Procedura Negoziata per la fornitura e posa in opera di pavimentazione in PVC Omogeneo Conduttivo presso l'U.O. Blocco Operatorio del P.O. di Crotone.

Questa Azienda Sanitaria Provinciale indice gara a procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di pavimentazione in PVC Omogeneo Conduttivo presso l'U.O. Blocco Operatorio del P.O. di Crotone per mq. 300,00, come descritto nell'allegato "A".

Le ditte interessate dovranno presentare la propria offerta per come segue:

L'offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore **12,00 del giorno 03.03 2014** all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP, Via Mario Nicoletta – CENTRO DIREZIONALE "IL GRANAIO" – Scala B – Piano 3° int. B1 – 88900 CROTONE.

Il plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante, oltre all'indirizzo del mittente e del destinatario, dovrà recare, ben visibile, la seguente dicitura:

"UFFICIO ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO – OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE IN PVC OMOGENEO CONDUTTIVO PRESSO L'U.O. BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI CROTONE.

All'interno del plico dovranno essere inserite n. 2 buste, opportunamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con scritto "**Contiene Documentazione Amministrativa**" e "**Offerta Economica**".

Il plico "documentazione amministrativa" dovrà contenere dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante attestante:

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività in oggetto;
- l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/06;
- la regolarità degli adempimenti INPS-INAIL (DURC);
- Deposito cauzionale provvisorio nei modi di legge, di €390,00, pari al 2% del valore massimo complessivo dell'offerta;
- schede tecniche e depliant illustrativi di quanto offerto in lingua italiana;
- Copia della presente lettera e dell'allegato "A" firmate dal legale Rappresentante della ditta offerente.

La mancanza di uno dei documenti richiesti comporterà l'inappellabile esclusione dalla gara.

I lavori dovranno essere eseguiti nelle ore pomeridiane e nei giorni di sabato e domenica, compatibilmente con la disponibilità delle suddette Sale Operatorie, da concordare con la Capo Sala.

L'aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo complessivo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.

Il pagamento avverrà, previo riscontro dell'Ufficio competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle fatture all'Ufficio Protocollo Generale dell'ASP.

Distinti saluti

f.to Il Responsabile
Arch. Francesco Bennardo



UFFICIO ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIO
TEL. 0962-924812 – Telefax 0962-924113

ALLEGATO "A"

VOCE DI CAPITOLATO

PAVIMENTO IN PVC OMOGENEO CONDUTTIVO CON ANGOLI ARROTONDATI PER SALE OPERATORIE TAC AMBULATORI CLINICI

Fornitura e posa in opera di pavimento in PVC omogeneo conduttivo monostrato, composto esclusivamente da cloruro di polivinile, plastificanti, pigmenti, coloranti stabilizzanti ed additivi inorganici privi di silice, quarzo e silicati in genere, grafite.

Strato d'usura e disegno a tutto spessore di mm: DUE deve essere resistente al traffico molto intenso e conforme alla norma DIN 16951. Dovrà essere conduttivo ed avere una struttura tipo ROYAL con disegno passante; dovrà avere una superficie opaca e liscia ed essere fabbricato in piastre da mm. 608 x 608 x 2. Il peso totale dovrà risultare pari od inferiore a Kg/mq. 3,00.

Detto pavimento in pvc omogeneo dovrà essere conforme alle norme:

- Comportamento al fuoco - classe 1 omologato secondo le norme italiane e alla DIN 4192;
- Conduttività tecnica ottenuta mediante l'inserimento di grafite ed il valore di resistenza elettrica deve essere max 10^6 Ohm, secondo la norma DIN 51953;
- Resistenza alla luce del grado 7, secondo la norma DIN 53389;
- Resistenza agli agenti chimici ed ai grassi; stabile anche agli acidi ed alla lisciva; secondo la norma DIN 51958.

Posa su massetto solido, piano pulito, perfettamente asciutto, adeguata preparazione del piano di posa con rasante idraulico.

Sarà elettroconduttore mediante reticolo di piattina di rame e collante speciale conduttivo. I giunti saranno saldati a caldo, previa fresatura, con cordolo di colore, anche in tinta....

PER CONTINUITA' E PER RENDERE A NORMA le sale è necessario prevedere sempre l'arrotondamento degli angoli – PAVIMENTO/PARETE – con gli accessori d'uso nei modelli HPR2525 sguscia 10/10 da posare con adesivi specifici.

Il posatore è tenuto ad effettuare la prova igrometrica e sclerometrica in maniera strumentale, la posa si potrà effettuare unicamente in lettura: SECCO.

Il Dirigente
Arch. Francesco Bennardo

La Ditta per accettazione